

Tripod Turnstile Gate

MD-G104/I




گیت کنترل تردد اهرمی دو پایه

یک راهکار اقتصادی کارآمد جهت ورود و خروج افراد که در ساخت آن مقاومت بالا جهت استفاده طولانی مدت مدنظر قرار گرفته است. مناسب برای سالن های ورزشی، پارک های تفریحی، مراکز تفریحی، استخرها، موزه ها، خوابگاه ها، کارخانه ها و...

- دارای سیستم SELF-EXAMINE در صورت بروز مشکلات فنی و سهولت استفاده در تعمیر و نگهداری
- امکان های فضای مناسب یا پایه اختصاصی جهت نصب ریدرهای کنترل دسترسی
- امکان آزاد سازی مسیر در هنگام قطع برق

مشخصات فنی:

جنس بدنه	ورق استیل / فولاد ST37 با رنگ بندی کوره ای الکترواستاتیک (اختیاری)
جنس اهرم	استیل
مصرف موتور (بویین)	۲۴ ولت / ۵ وات
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
باتری	سفارشی
خروج اضطراری	اهرم به صورت اتوماتیک بطرف پایین
سرعت باز و بسته شدن	دو ثانیه
سرعت عبور	۳۰ نفر در دقیقه
جهت عملکرد	دو طرفه / یک طرفه
میانگین دوره سرویس (MCBF)	۳ میلیون تردد
عرض راهرو	۵۵۰ میلی متر
قطر اهرم	۴۰ میلی متر
ارتفاع مانع	۸۶۸ میلی متر
محیط نصب	محیط بیرونی / محیط داخلی ضد رطوبت
دما	۱۵- تا ۶۰ درجه سانتیگراد
رطوبت	۰ ~ ۹۵٪
وزن	۵۰ کیلوگرم
ابعاد	(طول) ۱۲۲ * (عرض) ۳۰۰ + ۵۰ اهرم * (ارتفاع) ۱۰۰۰ میلی متر



MADAKTO
M