

Swing Gate

MD-G202

گیت لولایی دو پایه

این گیت مکمل سایر گیت‌های کنترل تردد بوده و جهت عبور همزمان چند نفر، میهمانان ویژه، حمل بار، افراد ویلچررو، برانکار، چرخ دستی و ... استفاده می‌گردد.

- طراحی آرگونومیک حرفه‌ای و بدنه تمام استیل مقاوم و با دوام
- امکان‌ات: موتور گیربکس با گارانتی معتبر ماداکتو
- امکان آزادسازی مسیر در هنگام قطع برق

مشخصات فنی:

جنس بدنه	ورق استیل ضد زنگ ۳۰۴ با ضخامت ۳ میلی‌متر
جنس مانع	فولاد ضد زنگ و با کیفیت (قابل تغییر نسبت به نیاز مشتری)
نوع کابین	کابین کناری
موتور	۲۴ ولت ۴ وات ، ایرانی (براساس سفارش)
منبع تغذیه	AC ۲۲۰ ولت / ۱۱۰ آمپر، ۶۰/۵۰ هرتز
میانگین دوره سرویس	۲ میلیون تردد
جهت عملکرد	دو طرفه / یک طرفه
تعداد تردد	۱۵ تا ۲۰ نفر در دقیقه
نشانگر مسیر تردد	با استفاده از لامپ‌ها LED
آزاد سازی راهرو	با ریموت کنترل (سفارشی)
مکانیزم حرکتی	بصورت لولایی
کنترل مستقیم گیت	دارای پنل کنترل اختصاصی
سامانه کنترل دسترسی	کارت ، بارکد ، مگنت، اثر انگشت و تشخیص چهره ... (بصورت سفارشی)
روش حرکت مانع	بعد از احراز هویت به صورت اتوماتیک مبتنی بر مکانیزم قابل تنظیم
عرض راهرو	۷۰ سانتی متر
ارتفاع مانع	۲۴۶ میلی متر
محدوده دما	۲۸- تا ۶۰ درجه سانتیگراد
رطوبت	۰ ~ ۹۵٪
ابعاد	(طول) ۹۹۸ * (عرض) ۱۶۸ * (ارتفاع) ۱۰۰۰ میلی‌متر
حک لوگو باله	امکان دارد (بصورت سفارشی)
وزن	۹۵ کیلو گرم

