

# Full-Height Turnstile Gate

MD-G401

## گیت تمام قد تک راهرو چهار محوره

یک راهکار ایمن و قدرتمند جهت ورودی‌های که می‌خواهند چند فاکتور استحکام، تردد و مقاومت بالا را با هم داشته باشند. مناسب برای پایگاه‌های نظامی، ورزشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌ها، زندان‌ها، مکان‌های بسیار امن

...و

امکانات: | مقاومت بالا در فشار زیاد و ساخته شدن استراکچر به صورت کاملاً یکپارچه  
تنظیم نمودن اهرم‌ها تا در صورتیکه فشار زیاد به میله‌های اهرم وارد شود همچنان گیت کار نماید و رله آزاد گردد.

### مشخصات فنی:

جنس بدنه	ورق استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ و پروفیل استیل ۳۰۴ ۱/۵ تا ۳ میلی متر / فولاد ST۳۷ با رنگ بندی کوره‌ای الکترواستاتیک
جنس مانع	لوله استیل ۳۰۴ به قطر ۳۸ میلی متر و ضخامت ۱/۵ میلی متر
ساختار مانع	امکان بازروی چرخش ۹۰ درجه به صورت سفارشی
منبع تغذیه	۲۴ ولت ۱۰ آمپر
میانگین دوره سرویس	۳ میلیون تردد
روش حرکت مانع	بعد از احراز هویت به صورت دستی مبتنی بر مکانیزم مکانیکی قابل تنظیم
جهت عملکرد	دو طرفه / یک طرفه
تعداد تردد	۴۰ نفر در دقیقه
نشانگر مسیر تردد	با استفاده از لامپ‌ها LED
کنترل مستقیم گیت	دارای پنل کنترل اختصاصی
مکانیسم حرکتی	گیربکس غیر اتوماتیک
آزاد سازی راهرو	با ریموت کنترل ( بصورت سفارشی )
جایگذاری ریدر	امکان دارد (بصورت سفارشی)
سامانه کنترل دسترسی	کارت ، بارکد، مگنت، اثر انگشت و تشخیص چهره ... (انتخابی)
تعداد راهرو	یک راهرو
عرض راهرو	۷۲ میلی‌متر
ارتفاع راهرو	۲۰۰۰ میلی‌متر
محدوده دما	۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
وزن گیت	۳۰۰ کیلوگرم
محدوده رطوبت	۹۵٪ ~ .
ابعاد	۲۰۳۱ طول * ۱۳۵۶ عرض * ۲۲۸۰ ارتفاع (میلی‌متر)



**MADAKTO**  
M